



Friteuse à beignets

Linie

2000M/D

La friteuse à beignets manuelle
pour les exigences les plus strictes

UTILITÉ

- Couvercle de volume WP RIEHLE à fermeture étanche pour les grands volumes de pâte avec le même poids
- Plus longue durée de vie de la matière grasse grâce au chauffage cadencé
- Consommation d'énergie réduite au maximum et température constante en raison du chauffage direct dans l'huile
- Absorption de graisse optimisée grâce à une température constante
- 3 programmes de cuisson ayant chacun 4 retournements
- Signaux acoustiques lors du retournement et à la fin de la cuisson
- Affichage du temps de cuisson restant
- Élévation manuelle du panier de cuisson assisté par pression de gaz

Les produits cuits au four sont récupérés dans le tiroir latéral au moyen de tôles en W sur roulettes.

LA COMMANDE MANUELLE DE LA SÉRIE 2000M PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE POUR TROIS PROGRAMMES DE CUISSON AVEC JUSQU'À QUATRE APPLICATIONS. L'AFFICHAGE DU TEMPS DE CUISSON RESTANT, LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ET UN CHARIOT D'ENVELOPPEMENT MANUEL OFFRENT UNE CUISSON PARFAITE PAR MATIÈRE GRASSE.

OPTIONS

- Espace de fermentation optionnel sur roulettes avec réservoir d'eau intégré de 2 litres
- Filtre de vidange d'huile en option avec pompe de rétrolavage
- Disponible en tant que station Vario avec 2 appareils et une table centrale commune
- Corbeille réversible et augets inclinables (4 et 6 rangs chacun)
- Rayonnages Niro (16, 18 et 20 plateaux)
- Panier de cuisson plat avec couvercle de retenue pour la cuisson en immersion
- Plateau à beignets
- nombreux accessoires disponibles



DÉTAILS TECHNIQUES		Taille 36	Taille 48	Taille 60
Longueur:	M	1650 mm	2050 mm	2450 mm
	D	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Largeur		990 mm	990 mm	990 mm
Poids à vide de l'appareil indépendant		env. 125 kg	env. 135 kg	env. 145 kg
Poids à vide de l'armoire		env. 156 kg	env. 178 kg	env. 223 kg
Tension		230 V/400 V-50 Hz	230 V/400 V-50 Hz	230 V/400 V-50 Hz
Puissance:	Chauffage:	6,0 kW	7,5 kW	9,0 kW
	Chauffage de l'espace de fermentation	0,95 kW	0,95 kW	0,95 kW
Branchement		CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 16 A	CEE 400 V 16 A
Volume de remplissage		34 l/31 kg	42 l/39 kg	49 l/46 kg



WP LEBENSMITTELTECHNIK RIEHLE GMBH

Heinrich-Rieger-Str. 5 // D-73430 Aalen, Allemagne // Tél.: +49 7361 5580-0 // Fax +49 7361 5580-2281
info@riehle.de // www.wp-riehle.de